



# LX500e Farb-Etikettendrucker

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Ihre eigenen Farbetiketten drucken!

## Perfekter Etikettendrucker für kleine Auflagen

Der LX500e verwendet die neueste, hochauflösende Tintenstrahltechnologie um brillante, vollfarbige Produktetiketten direkt vom Büro oder der Produktionsstätte aus drucken zu können.

## Beste Druckqualität & große Auswahl an Materialien

Für den LX500e können Sie aus einer großen Auswahl von DTM zertifiziertem Etikettenmaterial wählen. Jedes Material ist in verschiedenen vorgestanzten Standardgrößen und -formen sowie auf Anfrage auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.

## Austauschbare Farbstoff- oder Pigmenttinten

Durch einfaches Austauschen der Tintenpatronen kann der LX500e mit beiden Tintenarten gleichermaßen drucken: mit farbstoffbasierter Tinte für brillante, auffällige Farben oder mit Pigmenttinte für maximale Beständigkeit gegen Wasser und UV-Licht. Die Pigmenttinte von Primera verfügt über einen der breitesten Farbräume, der auf allen Desktop-Farbetikettendruckern erhältlich ist, und weist eine ausgezeichnete Lichtechtheit auf.

## Hauptmerkmale LX500e:

- Optional eingebauter Etikettenschneider
- Klein und kompakt
- Druckbreite von bis zu 108 mm
- Vollfarbiger Druck bis zu 4800 dpi



## Technische Daten

Druckmethode:	Tintenstrahl
Druckauflösung:	600 x 1200 dpi nativ; bis zu 1200 x 4800 dpi
Druckgeschwindigkeit:	Bis zu 63,5 mm (2,5") pro Sekunde
Tintenpatronen:	Farbe (CMY)
Farben:	16,7 Millionen
Druckbreite:	19 mm bis 108 mm
Drucklänge:	19 mm bis 609,6 mm
Etikettenbreite:	25,4 mm bis 108 mm
Etikettenarten:	Etiketten und Anhänger auf Rollen, faltbare Etiketten und Anhänger
Etikettenabstastung:	Beweglicher Lichtsensor für konturgeschnittene Etiketten; Reflektionssensor für Markierungsstreifen; Fortlaufender Druck; vorgedrucktes Etikettenmaterial
Vorratsrolle:	127 mm (5") max. Durchmesser auf 50,8 mm (2") Kern; Kern hat zusätzliche Bedingungen (siehe Bedienungsanleitung)
Tintenstandanzeige:	Kalkulation der Anzahl noch zu druckender Etiketten basierend auf dem Tintenverbrauch für das aktuelle Drucklayout (zum Patent angemeldet)
Kontrollanzeigen:	Stromversorgung, Tintenstand
Bedienertasten:	Pause, Vorschub, Entladen
Minimale Systemvoraussetzung:	PC: Pentium® IV Computer oder besser, 512 MB RAM, 5 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0 oder 1.1 MAC: 1 GHz Intel Prozessor oder höher, 1 GB RAM, USB 2.0 oder 1.1
Label Design Software:	NiceLabel® Free 2019 und Bartender Ultralite im Lieferumfang. Die meisten anderen bekannten LabelProgramme können ebenfalls benutzt werden.
Gerätespannung:	12 V DC, 5,0 A
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 Watt
Zulassungen:	UL, UL-C, CE
Gewicht:	3,2 kg
Maße:	264 mm x 389 mm x 180 mm (BxTxH) (geschlossen), 442 mm (H) (offen)
Zubehör:	Tintenpatrone, dreifarbig #053374 LX500e #074274 LX500ec #074276 (mit Etikettenabschneider, Guillotine)
Betriebssysteme:	Windows® 7/8/10+, Mac OS X 10.11 - macOS 10.15
Lieferumfang:	Label Design Software für Windows, 4x3" DTM Paper High Gloss Starter-Rolle und Starter 3-Farb-Patrone.
Hersteller:	Primera Technology, Inc.

## LX500ec – das Modell mit integriertem Etikettenabschneider

Der eingebaute Abschneider ermöglicht das Schneiden von konturgeschnittenen Etiketten, Etiketten mit Markierungsstreifen oder fortlaufendem Etikettenmaterial. Dabei können Sie zwischen folgenden Schneidemodi wählen:

- **Nicht schneiden** – zur Nutzung mit einem Aufwickler
- **Schneiden nach Inaktivität** – schneidet, wenn der Druckauftrag abgeschlossen ist
- **Nach Tastendruck schneiden** – schneidet, wenn Sie den "Load"-Knopf drücken
- **Nach jedem Etikett schneiden** – um einzelne Abschnitte (wie z. B. Preisschilder oder Namensschilder) zu produzieren
- **Nach x Etiketten schneiden** – ermöglicht eine variable Anzahl an Etiketten in einer Abschnittreihe



DTM Print GmbH  
Mainzer Straße 131  
65187 Wiesbaden  
Deutschland  
+49 611 92777-0  
sales@dtm-print.eu  
dtm-print.eu

