

artos®

Wildschutzpfahl

CW 40 / CW 50 / CW 60



artos Wildschutzpfahl – für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft

Der artos Wildschutzpfahl wird auf Basis der C-Pfahlreihe in den Rückenbreiten 40, 50 und 60 mm hergestellt. Das Profil ermöglicht durch seine vorteilhafte Formgebung eine hohe Standfestigkeit und eine große Erdaufnahme.

Der im Abstand von 100 mm einseitig eingebrachte Doppelhaken fixiert den Drahtzaun, je nach Bodenbeschaffenheit im oberen oder im unteren Bereich. Der artos Wildschutzpfahl ist ausgelegt für die gängigen Knotengeflechte in der Land- und Forstwirtschaft.



Durch Langlöcher auf der gegenüberliegenden Seite der Doppelhaken sowie Rundlöcher im Pfahlrücken ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, die Wildschutzpfähle entweder direkt oder mit speziell abgestimmten Eck- oder Längsverbindern miteinander zu verschrauben.

Profilbreiten:

- CW 40 - für Zaunhöhen von 80, 100, 130 und 150 cm
- CW 50 - für Zaunhöhen von 150, 160 und 180 cm
- CW 60 - für Zaunhöhen von 180 und 200 cm



CW - Doppelhaken



Lieferprogramm

Materialstärke / Gewicht pro Meter	stückverzinkt	bandverzinkt	wetterfester Stahl
CW 40	1,60 mm / 1,43 kg	1,50 mm / 1,34 kg	1,80 mm / 1,61 kg
	1,90 mm / 1,72 kg	1,80 mm / 1,61 kg	2,00 mm / 1,79 kg
	2,10 mm / 1,91 kg	2,00 mm / 1,79 kg	
CW 50	1,60 mm / 1,56 kg	1,50 mm / 1,46 kg	1,80 mm / 1,75 kg
	1,90 mm / 1,87 kg	1,80 mm / 1,75 kg	2,00 mm / 1,95 kg
	2,10 mm / 2,08 kg	2,00 mm / 1,95 kg	
CW 60	1,60 mm / 1,70 kg	1,50 mm / 1,59 kg	1,80 mm / 1,91 kg
	1,90 mm / 2,04 kg	1,80 mm / 1,91 kg	2,00 mm / 2,12 kg
	2,10 mm / 2,27 kg	2,00 mm / 2,12 kg	

Standardlänge		Bandbreite	
CW 40	1800 - 2300 mm	CW 40	114 mm
CW 50	2000 - 2700 mm	CW 50	124 mm
CW 60	2300 - 2700 mm	CW 60	135 mm

Beschichtungen	stückverzinkt (HDG)	bandverzinkt (SG)	wetterfester Stahl (C-Type)
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

Weitere Längen auf Anfrage!

Empfohlene Setztiefen

Zaunhöhe (mm)	Pfahllänge (mm)	empfohlene Setztiefe (mm)
1300 - 1400	1800 - 2000	550 - 600
1500 - 1700	2100 - 2300	600 - 650
1750 - 1800	2400 - 2500	650 - 700
1850 - 1900	2600 - 2700	750 - 800

Der CW Pfahl wird in drei Profilbreiten (CW 40 / CW 50 / CW 60) und je drei Materialstärken (1,5 / 1,8 / 2,0 mm) gefertigt. Das Profil ermöglicht durch seine vorteilhafte Formgebung eine hohe Standfestigkeit und eine große Erdaufnahme.



Vertrieb & Information:



artos Vertriebsgesellschaft KG
Vor dem Schloß 27
D – 55234 Bechtolsheim

Tel.: +49 (0)67 33/9 49 92 27
kontakt@artos-weinbergpfahl.de
www.artos-weinbergpfahl.de

Ansprechpartner:
Herr Dieter Weinheimer

Produktion:

MEISER



Meiser Vogtland OHG
Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz

Tel.: +49 (0)37421/50 23 03
info@meiser.de
www.meiser.de