

GROBSCHMUTZWANNE

EIGENSCHAFTEN

- Komplett aus Edelstahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 3 mm (Aufsatzrahmen: 1,5 mm)
- Wannenhöhe: 150 - 245 mm
- Stützen: DN 100 senkrecht
- Rostauflegehöhe: 30 mm
- Außenabmessungen: 500 x 500 mm
- Wassereinlauf: 450 x 450 mm
- Inkl. Schmutzfangkorb, Geruchsverschluss und Gitterrost 20/20/30/3 mit herausnehmbarer, zusätzlicher Rostauflage
- Ablaufleistung: bis zu 6,10 l/sek.
- **Schmutzfangkorb 9,5 bzw. 14 Liter**
- mit Maueranker

OPTIONAL



- Randverstärkung: Edelstahl-Vollmaterial (Art.Nr.: RVM, siehe Seite 12)
PE-Profil (Art.Nr.: RVPE, siehe Seite 12)
- Diverse Rostvarianten
- in Werkstoff V4A (1.4571)
- mit bis zu 2 Rinnenanschlüssen
- mit Klebefansch 50 mm





		GSWA	GSWB	GSWB MIT RINNENANSCHLUSS
L Länge in mm 500	B Breite in mm 500	Art.Nr. GSWA0500x0500	Art.Nr. GSWB0500x0500	Art.Nr. GSWB0500x0500-ABL100-1A
Ablaufleistung		6,1 l/sek.	3,9 l/sek.	3,9 l/sek.
Schmutzfangvolumen		9,5 l	14 l	14 l

VARIANTEN

GSWA
Artikel-Nr: GSWA



GSWB
Artikel-Nr: GSWB



GSWB MIT RINNENANSCHLUSS
Artikel-Nr: GSWB-1/2(A/B)

